



厚洵®
HOHUAN

广州厚洵化学助剂有限公司
Guangzhou Houhuan Chemical Additives Co.,LTD

340E 消泡剂

特 性

340E 消泡剂是一种专为各类胶乳体系（合成树脂乳液）设计的消泡剂。是纯物质或混合物，功能改性硅酮、碳氢化合物的混合物。

应 用

340E 消泡剂应用在各种类乳胶漆生产、制造，水性油墨、黏合剂制造。

具有优异的动态消泡、抑泡效能及持久的消泡能力，可适用于苯乙烯、丁二烯、丙烯酸、聚氯乙烯及其共聚物、乙烯/醋酸乙烯和水溶性醇酸等胶乳体系。

技术参数

外观：淡黄色浑浊液体

离子性能：非离子性

粘度（25℃）：1000~1500mPa·s

固含量：100%

含水量：无

水溶性：可自乳化

使用方法

可在生产制造过程直接添加，也可预分散后使用。油墨、涂料生产中，建议在研磨前添加总量的 50%，研磨后再添加 50%，会取得更佳效果。

*. 添加量为总配方量的 0.3-0.5%即可有效地扑灭和阻止泡沫的再生。

存 储

储存温度控制在 5~30℃ 范围，如遇冰冻可在室温下融化后使用，不可直接加热。